

## ESPECIFICACIONES TECNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Equipo modelo / Equipment model</b>		<b>EMB2015L1Z</b>
<b>Compresor / Compressor</b>		Tecumseh CAJ2464Z
<b>Tipo / Type</b>		Hermético / Hermetic
<b>Tensión / Voltage</b>		230/1/50
<b>Potencia frig. / Cooling power (W) (1)</b>		828
<b>Pot. compresor / Compressor power (HP)</b>		1 1/2
<b>Consumo nominal (A) Nominal consumption</b>		5.7
<b>Intensidad absorbida max. (A) Maximum consumption</b>		7.3
<b>Intens. Arranque LRA (A) Starting current LRA</b>		38.5
<b>Pot. Iluminación (W) / Light power</b>		65
<b>Tipo de refrigerante / Refrigerant gas</b>		R-404-A
<b>Carga de refrigerante (Kg.) Refrigerant charge</b>		1.3
<b>Caudal ventiladores condensador (m3/h) Condenser fan flow</b>		1920
<b>Potencia vent.condens. (Nº x W) Condenser fan power</b>		1 x 90
<b>Caudal ventiladores evaporador (m3/h) Cooler fan flow</b>		1900
<b>Potencia ventil. evaporador (Nº x W) Cooler fan power</b>		2 x 90
<b>Desescarche / Defrosting</b>		Gas caliente / Hot gas
<b>Orificio válvula de expansión TES-2 Expans. valve orifice</b>		02
<b>DIMENSIONES EQUIPO DIMENSIONS</b>	<b>Alto (A) mm / Height</b>	800
	<b>Ancho (B) mm / Width</b>	685
	<b>Largo (C) mm / Length</b>	1000
<b>Corte en panel (ancho por alto) mm. Cut in panel (width x height)</b>		640 x 410
<b>Peso monoblock (kg.) / Monoblock weight</b>		100
<b>Tipo de embalaje / Packing type</b>		Cartón / Cardboard box
<b>Nivel sonoro / Noise level (dBA) (2)</b>		40

(1) -35/40°C según EN-12900 / According EN-12900

(2) a 10m. según EN-13487 / According EN-13487

-Los valores de consumos aquí indicados pueden diferir con los establecidos en el manual y catálogo. (No afectan a la instalación a realizar por el usuario). 20150318